

Dichtprüf Tisch TYP DT 80

Vorrichtunggröße bis 800 x 800 mm

Standard Einheit

- kostengünstig
- mit Vorrichtungswchselplatten
- mit Lecksimulator 0 – 20 ml / min

Leicht zu rüsten
Leicht zu bedienen

Vorrichtung abnehmbar für Unterwasser
Leckort-Lokalisierung

Prüfdruck

0,5 – 2 bar

Leckanzeige:

- 0 – 60 Pa
- 0 – 250 Pa
- 0 – 500 Pa

Optional:

- Vorrichtung in Schnellwechsellösung
- mit Anzeige IO / NIO
- mit elektronischer Messauswertung
- mit Histogramm

Besonders geeignet für:

- Einzelteile
- Kleinserien
- Prototypen
- Standby

Weitere Ausführungen:

- mit integriertem Tauchbecken
- Vollautomatisch
- mit Prozess Absicherung
- mit Beschriftung
- Hydraulikspanner



DT 80 / 13320-2



Blick auf die Vorrichtung

Konrad Kieferle GmbH Dichtprüfsysteme

Mittlerer Weg 2 D 88512 Mengen

Telefon 07572-76990-0 Fax 07572-7699022

www.kieferle-gmbh.de www.info@kieferle-gmbh.de